


A83




Antes de usar, leer atentamente el documento INSTRUCCIONES GENERALES DE USO DE LOS INTERCAMBIADORES DE CALOR.




Código	Descripción	Ø Ventilador mm	Caudal de aire m³/h	Tensión V	Corriente A	L Máx mm	H mm	Masa Kg	Capacidad l
FR633243103	A83 2EAP 12V bypass T15 V.T. 6 bar 50°C	2X385	2X4000	12	2X22	250	749	45	23
FR633243104	A83 2ESP 12V bypass T15 V.T. 6 bar 50°C	2X385	2X4000	12	2X22	250	749	45	23
FR633241003	A83 2EAP 12V bypass T15 VNR 4,5 bar	2X385	2X4000	12	2X22	250	711	45	23
FR633241004	A83 2ESP 12V bypass T15 VNR 4,5 bar	2X385	2X4000	12	2X22	250	711	45	23
FR633243113	A83 2EAP 24V bypass T15 V.T. 6 bar 50°C	2X385	2X4000	24	2X11	250	749	45	23
FR633243114	A83 2ESP 24V bypass T15 V.T. 6 bar 50°C	2X385	2X4000	24	2X11	250	749	45	23
FR633241013	A83 2EAP 24V bypass T15 VNR 4,5 bar	2X385	2X4000	24	2X11	250	711	45	23
FR633241014	A83 2ESP 24V bypass T15 VNR 4,5 bar	2X385	2X4000	24	2X11	250	711	45	23
FR633240003	A83 2EAP 12V	2X385	2X4000	12	2X22	250	710	45	23
FR633240004	A83 2ESP 12V	2X385	2X4000	12	2X22	250	710	45	23
FR633240013	A83 2EAP 24V	2X385	2X4000	24	2X11	250	710	45	23
FR633240014	A83 2ESP 24V	2X385	2X4000	24	2X11	250	710	45	23



Potencia térmica




Pérdida de carga paso radiador



Pérdida de carga paso bypass




Válvulas de bypass




Leyenda

A56	Tipo de intercambiador
1E	1 Electroventilador
AP	Aspirante potenciado
SP	Soplante potenciado
AX	Aspirante súper potenciado
SX	Soplante súper potenciado
12V	Tensión electroventilador
24V	Tensión electroventilador
T15 VT	Válvula bypass termostática 3 bar 60u00b0C
T15 VNR	Válvula bypass a presión 4,5 bar




Código	Descripción	Ø Ventila- dor mm	Potencia W	Frecuen- cia Hz	Veloci- dad mín-1	Protec- ción IP	L Máx mm	H mm	Masa Kg	Capaci- dad l
FR633243131	A83 1EA 230V bypass T15 V.T. 6 bar 50°C	630	600	50	860	54	359	749	52	23
FR633243132	A83 1ES 230V bypass T15 V.T. 6 bar 50°C	630	600	50	860	54	359	749	52	23
FR633241031	A83 1EA 230V bypass T15 VNR 4,5 bar	630	600	50	860	54	359	711	52	23
FR633241032	A83 1ES 230V bypass T15 VNR 4,5 bar	630	600	50	860	54	359	711	52	23
FR633243121	A83 1EA 400V bypass T15 V.T. 6 bar 50°C	630	570 920	50 60	900 990	54	359	749	52	23
FR633243122	A83 1ES 400V bypass T15 V.T. 6 bar 50°C	630	640 790	50 60	890 1005	54	359	749	52	23
FR633241021	A83 1EA 400V bypass T15 VNR 4,5 bar	630	570 920	50 60	900 990	54	359	711	52	23
FR633241022	A83 1ES 400V bypass T15 VNR 4,5 bar	630	640 790	50 60	890 1005	54	359	711	52	23
FR633240031	A83 1EA 230V	630	600	50	860	54	359	710	52	23
FR633240032	A83 1ES 230V	630	600	50	860	54	359	710	52	23
FR633240021	A83 1EA 400V	630	570 920	50 60	900 990	54	359	710	52	23
FR633240022	A83 1ES 400V	630	640 790	50 60	890 1005	54	359	710	52	23



Potencia térmica




Pérdida de carga paso radiador



Pérdida de carga paso bypass




Válvulas de bypass




Leyenda

A56	Tipo de intercambiador
1E	1 Electroventilador
AP	Aspirante potenciado
SP	Soplante potenciado
AX	Aspirante súper potenciado
SX	Soplante súper potenciado
12V	Tensión electroventilador
24V	Tensión electroventilador
T15 VT	Válvula bypass termostática 3 bar 60u00b0C
T15 VNR	Válvula bypass a presión 4,5 bar




Código	Descripción	Ø Ventila- dor mm	Potencia W	Frecuen- cia Hz	Veloci- dad mín-1	Protec- ción IP	L Máx mm	H mm	Masa Kg	Capaci- dad l
FR633243141	A83 1EA 220V-B14 bypass T15 V.T. 6 bar 50°C	580	750	50	1390	65	477	749	60,5	23
FR633243142	A83 1EA 220V-B14 bypass T15 V.T. 6 bar 50°C	580	750	50	1390	65	477	749	60,5	23
FR633241041	A83 1EA 220V-B14 bypass T15 VNR 4,5 bar	580	750	50	1390	65	477	711	60,5	23
FR633241042	A83 1EA 220V-B14 bypass T15 VNR 4,5 bar	580	750	50	1390	65	477	711	60,5	23
FR633243151	A83 1EA 380V-B14 bypass T15 V.T. 6 bar 50°C	580	750	50	1390	65	477	749	60,5	23
FR633243152	A83 1ES 380V-B14 bypass T15 V.T. 6 bar 50°C	580	750	50	1390	65	477	749	60,5	23
FR633241051	A83 1EA 380V-B14 bypass T15 VNR 4,5 bar	580	750	50	1390	65	477	711	60,5	23
FR633241052	A83 1ES 380V-B14 bypass T15 VNR 4,5 bar	580	750	50	1390	65	477	711	60,5	23
FR633240041	A83 1EA 220V-B14	580	750	50	1390	65	477	710	60,5	23
FR633240042	A83 1ES 220V-B14	580	750	50	1390	65	477	710	60,5	23
FR633240051	A83 1EA 380V-B14	580	750	50	1390	65	477	710	60,5	23
FR633240052	A83 1ES 380V-B14	580	750	50	1390	65	477	710	60,5	23



Potencia térmica




Pérdida de carga paso radiador



Pérdida de carga paso bypass




Válvulas de bypass




Leyenda

A56	Tipo de intercambiador
1E	1 Electroventilador
AP	Aspirante potenciado
SP	Soplante potenciado
AX	Aspirante súper potenciado
SX	Soplante súper potenciado
12V	Tensión electroventilador
24V	Tensión electroventilador
T15 VT	Válvula bypass termostática 3 bar 60u00b0C
T15 VNR	Válvula bypass a presión 4,5 bar




Código	Descripción	Ø Ventilador mm	Cilindra- da motor cm3/h	L Máx mm	H mm	Masa Kg	Capaci- dad l
935	A83 IA PRED.GR2 bypass T15 V.T. 6 bar 50°C	580	—	300	749	53	23
936	A83 IS PRED.GR2 bypass T15 V.T. 6 bar 50°C	580	—	300	749	53	23
937	A83 IA PRED.GR2 bypass T15 VNR 4,5 bar	580	—	300	711	53	23
938	A83 IS PRED.GR2 bypass T15 VNR 4,5 bar	580	—	300	711	53	23
939	A83 IA MOT.IDR. GR2 bypass T15 V.T. 6 bar 50°C	580	11	360	749	54	23
940	A83 IS MOT.IDR. GR2 bypass T15 V.T. 6 bar 50°C	580	11	360	749	54	23
941	A83 IA MOT.IDR. GR2 bypass T15 VNR 4,5 bar	580	11	360	711	54	23
942	A83 IS MOT.IDR. GR2 bypass T15 VNR 4,5 bar	580	11	360	711	54	23
943	A83 IA PRED.GR2	580	—	300	710	53	23
944	A83 IS PRED.GR2	580	—	300	710	53	23
945	A83 IA MOT.IDR. GR2	580	11	360	710	54	23
946	A83 IS MOT.IDR. GR2	580	11	360	710	54	23



Potencia térmica




Pérdida de carga paso radiador



Pérdida de carga paso bypass




Válvulas de bypass



Leyenda


A56	Tipo de intercambiador
1E	1 Electroventilador
AP	Aspirante potenciado
SP	Soplante potenciado
AX	Aspirante súper potenciado
SX	Soplante súper potenciado
12V	Tensión electroventilador
24V	Tensión electroventilador
T15 VT	Válvula bypass termostática 3 bar 60u00b0C
T15 VNR	Válvula bypass a presión 4,5 bar

Conector




	Código
Conector AMP	180908

Termostatos




Temperaturas de intervención C°		Código
45 - 35	M22x1,5	FR 361104535
60 - 50	M22x1,5	FR 361106050
80 - 70	M22x1,5	FR 361108070
82 - 68	M22x1,5	FR 361108268
85 - 76	M22x1,5	FR 361108576

Termostatos protegidos IP54



Temperaturas de intervención C°		Código
45 - 35	M22x1,5	FR 361124535
50 - 40	M22x1,5	FR 361125040
60 - 50	M22x1,5	FR 361126050
70 - 60	M22x1,5	FR 361127060
80 - 70	M22x1,5	FR 361128070

Termostatos protegidos IP65



Temperaturas de intervención C°		Código
45 - 35	M22x1,5	FR 361154535
47 - 36	M22x1,5	FR 361155040
60 - 50	M22x1,5	FR 361156050
80 - 70	M22x1,5	FR 361158070