


A106




Lesen Sie vor dem Beginn aufmerksam das Dokument ALLGEMEINE
GEBRAUCHSANWEISUNGEN FÜR WÄRMETAUSCHER.




Code	Beschreibung	Ø Ventilator	Leistung	Frequenz	Ge- schwin- digkeit	Schutzart	Max. L.	H.	Gewicht	Kapazität
FR633273131	A106 1EA 230V bypass T15 V.T. 6 bar 50°C	630	600	50	860	54	390	809	72	32
FR633273132	A106 1ES 230V bypass T15 V.T. 6 bar 50°C	630	600	50	860	54	390	809	72	32
FR633271031	A106 1EA 230V Bypass T15 VNR 4,5 bar	630	600	50	860	54	390	771	72	32
FR633271032	A106 1ES 230V Bypass T15 VNR 4,5 bar	630	600	50	860	54	390	771	72	32
FR633273121	A106 1EA 400V bypass T15 V.T. 6 bar 50°C	630	570 920	50 60	900 990	54	390	809	72	32
FR633273122	A106 1ES 400V bypass T15 V.T. 6 bar 50°C	630	640 790	50 60	890 1005	54	390	809	72	32
FR633271021	A106 1EA 400V Bypass T15 VNR 4,5 bar	630	570 920	50 60	900 990	54	390	771	72	32
FR633271022	A106 1ES 400V Bypass T15 VNR 4,5 bar	630	640 790	50 60	890 1005	54	390	771	72	32
FR633270031	A106 1EA 230V	630	600	50	860	54	390	770	72	32
FR633270032	A106 1ES 230V	630	600	50	860	54	390	770	72	32
FR633270021	A106 1EA 400V	630	570 920	50 60	900 990	54	390	770	72	32
FR633270022	A106 1ES 400V	630	640 790	50 60	890 1005	54	390	770	72	32



Kühlleistung




Druckgefälle Kühler



Druckgefälle Bypass




Bypass-Ventile




Zeichenerklärung

A56	Tauschertyp
1E	1 Elektrolüfter
AP	Verstärkte Ansaugung
SP	Verstärktes Gebläse
AX	Verstärkte Ansaugung
SX	Verstärktes Gebläse
12 V	Spannung für Elektrolüfter
24 V	Spannung für Elektrolüfter
T15 VT	Thermostatgeregeltes Bypass-Ventil 3 bar 60u00b0C
T15 VNR	Druckgeregeltes Bypass-Ventil 4,5 bar




Code	Beschreibung	Ø Ventilator mm	Leistung W	Frequenz Hz	Ge- schwin- digkeit min ⁻¹	Schutzart IP	Max. L. mm	H. mm	Gewicht Kg	Kapazität L
FR633273141	A106 1EA 220V-B14 bypass T15 V.T. 6 bar 50°C	690	3000	50	1430	65	643	809	100	32
FR633273142	A106 1EA 220V-B14 bypass T15 V.T. 6 bar 50°C	690	3000	50	1430	65	643	809	100	32
FR633271041	A106 1EA 220V-B14 Bypass T15 VNR 4,5 bar	690	3000	50	1430	65	643	771	100	32
FR633271042	A106 1EA 220V-B14 Bypass T15 VNR 4,5 bar	690	3000	50	1430	65	643	771	100	32
FR633273151	A106 1EA 380V-B14 bypass T15 V.T. 6 bar 50°C	690	3000	50	1430	65	643	809	100	32
FR633273152	A106 1ES 380V-B14 bypass T15 V.T. 6 bar 50°C	690	3000	50	1430	65	643	809	100	32
FR633271051	A106 1EA 380V-B14 Bypass T15 VNR 4,5 bar	690	3000	50	1430	65	643	771	100	32
FR633271052	A106 1ES 380V-B14 Bypass T15 VNR 4,5 bar	690	3000	50	1430	65	643	771	100	32
FR633270041	A106 1EA 220V-B14	690	3000	50	1430	65	643	770	100	32
FR633270042	A106 1ES 220V-B14	690	3000	50	1430	65	643	770	100	32
FR633270051	A106 1EA 380V-B14	690	3000	50	1430	65	643	770	100	32
FR633270052	A106 1ES 380V-B14	690	3000	50	1430	65	643	770	100	32



Kühlleistung




Druckgefälle Kühler



Druckgefälle Bypass




Bypass-Ventile




Zeichenerklärung

A56	Tauschertyp
1E	1 Elektrolüfter
AP	Verstärkte Ansaugung
SP	Verstärktes Gebläse
AX	Verstärkte Ansaugung
SX	Verstärktes Gebläse
12 V	Spannung für Elektrolüfter
24 V	Spannung für Elektrolüfter
T15 VT	Thermostatgeregeltes Bypass-Ventil 3 bar 60u00b0C
T15 VNR	Druckgeregeltes Bypass-Ventil 4,5 bar




Code	Beschreibung	Ø Ventila- tor mm	Hubraum cm ³ /h	Max. L. mm	H. mm	Gewicht Kg	Kapazität L
FR634273103	A106 IA VORRÜSTUNG GR2 bypass T15 V.T. 6 bar 50°C	690	—	370	809	80	32
FR634273104	A106 IS VORRÜSTUNG GR2 bypass T15 V.T. 6 bar 50°C	690	—	370	809	80	32
FR634271003	A106 IA VORRÜSTUNGGR2 Bypass T15 VNR 4,5 bar	690	—	370	771	80	32
FR634271004	A106 IS VORRÜSTUNGGR2 Bypass T15 VNR 4,5 bar	690	—	370	771	80	32
FR634273113	A106 IA HYDR.MOT. GR2 bypass T15 V.T. 6 bar 50°C	690	11	430	809	81	32
FR634273114	A106 IS HYDR.MOT. GR2 bypass T15 V.T. 6 bar 50°C	690	11	430	809	81	32
FR634271013	A106 IA HYDR.MOT. GR2 bypass T15 VNR 4,5 bar	690	11	430	771	81	32
FR634271014	A106 IS HYDR.MOT. GR2 bypass T15 VNR 4,5 bar	690	11	430	771	81	32
FR634270003	A106 IA VORRÜSTUNGGR2	690	—	370	770	80	32
FR634270004	A106 IS VORRÜSTUNGGR2	690	—	370	770	80	32
FR634270013	A106 IA HYDR.MOT. GR2	690	11	430	770	81	32
FR634270014	A106 IS HYDR.MOT. GR2	690	11	430	770	81	32



Kühlleistung




Druckgefälle Kühler



Druckgefälle Bypass




Bypass-Ventile



Zeichenerklärung


A56	Tauschertyp
1E	1 Elektrolüfter
AP	Verstärkte Ansaugung
SP	Verstärktes Gebläse
AX	Verstärkte Ansaugung
SX	Verstärktes Gebläse
12 V	Spannung für Elektrolüfter
24 V	Spannung für Elektrolüfter
T15 VT	Thermostat geregeltes Bypass-Ventil 3 bar 60u00b0C
T15 VNR	Druck geregeltes Bypass-Ventil 4,5 bar

Steckverbinder




Code	
Steckverbinder AMP	180908

Thermostate




Schalttemperaturen C°		Code
45 - 35	M22 x 1,5	FR 361104535
60 - 50	M22 x 1,5	FR 361106050
80 - 70	M22 x 1,5	FR 361108070
82 - 68	M22 x 1,5	FR 361108268
85 - 76	M22 x 1,5	FR 361108576

Thermostate mit Schutzart IP54



Schalttemperaturen C°		Code
45 - 35	M22 x 1,5	FR 361124535
50 - 40	M22 x 1,5	FR 361125040
60 - 50	M22 x 1,5	FR 361126050
70 - 60	M22 x 1,5	FR 361127060
80 - 70	M22 x 1,5	FR 361128070

Thermostate mit Schutzart IP65



Schalttemperaturen C°		Code
45 - 35	M22 x 1,5	FR 361154535
47 - 36	M22 x 1,5	FR 361155040
60 - 50	M22 x 1,5	FR 361156050
80 - 70	M22 x 1,5	FR 361158070