A53 ECO

Prima di iniziare l'utilizzo leggere attentamente il documento ISTRUZIONI GENERALI D'IMPIEGO PER SCAMBIATORI DI CALORE

Piede di supporto non incluso (vedi Accessori)

Codice	Descrizione	Ø Ventola	Portata aria	Tensione	Corrente	L Max	H	Massa	Capacità
		mm	m³/h	V	A	mm	mm	Kg	l
FR633190003	**A53 1EAP 12V ECO**	385	1260	12	7.4	155	541	18	3.5
FR633190004	**A53 1ESP 12V ECO**	385	1280	12	7	155	541	18	3.5
FR633190005	**A53 1EAX 12V ECO**	385	2760	12	17.1	191	541	18	3.5
FR633190006	**A53 1ESX 12V ECO**	385	2960	12	17.7	191	541	18	3.5
FR633190011	**A53 1EAP 24V ECO**	385	1410	24	4.2	155	541	18	3.5
FR633190012	**A53 1ESP 24V ECO**	385	1380	24	3.9	155	541	18	3.5
FR633190015	**A53 1EAX 24V ECO**	385	2930	24	9.2	191	541	18	3.5
FR633190016	**A53 1ESX 24V ECO**	385	3130	24	9.4	191	541	18	3.5

Potenza termica

Perdita di carico passaggio radiatore

Legenda

A53 ECO	Tipo di scambiatore
1E	1 Elettroventola
A	Aspirante
S	Soffiante
AP	Aspirante potenziato
SP	Soffiante potenziato
AX	Aspirante superpotenziato
SX	Soffiante superpotenziato
12V	Tensione elettroventola
24V	Tensione elettroventola

Piede di supporto non incluso (vedi Accessori)

Codice	Descrizione	Ø Ventola mm	Potenza W	Frequenza Hz	Velocità min-¹	Protezione IP	L Max mm	H mm	Massa Kg	Capacità l
FR633190031	**A53 1EA 230V ECO**	350	180	50 60	1365 1530	44	218	541	21	3.5
FR633190032	**A53 1ES 230V ECO**	350	180	50 60	1365 1530	44	218	541	21	3.5
FR633190021	**A53 1EA 400V ECO**	350	185	50 60	1420 1620	44	218	541	21	3.5
FR633190022	**A53 1ES 400V ECO**	350	185	50 60	1420 1620	44	218	541	21	3.5

Potenza termica

Differenza di temperatura

Perdita di carico passaggio radiatore

Temperatura costante

Viscosità costante

Legenda

A53 ECO	Tipo di scambiatore
1E	1 Elettroventola
A	Aspirante
S	Soffiante
230V	Tensione elettroventola
400V	Tensione elettroventola

Piede di supporto non incluso (vedi Accessori)

Codice	Descrizione	Ø Ventola mm	Cilindrata motore cm3/h	L Max mm	H mm	Massa Kg	Capacità l
FR634190003	**A53 IA MOT.IDR. GR2 ECO**	420	6	310	541	21	3.5
FR634190004	**A53 IS MOT.IDR. GR2 ECO**	420	6	310	541	21	3.5

Potenza termica

Perdita di carico passaggio radiatore

Legenda

A53 ECO	Tipo di scambiatore
IA	Idraulico Aspirante
IS	Idraulico Soffiante
PRED.	Con supporto motore
MOT. IDR.	Con motore a supporto integrato
GR1	Gruppo 1
GR2	Gruppo 2

Piede di supporto sinistro

	Codice
Linkseitiger Stützfuß	FR290000011R

	Codice
Rechtsseitiger Stützfuß	FR290000012R

Termostati

Temperature di intervento C°	Filettatura	Codice
45 - 35	M22 x 1,5	FR361104535R
60 - 50	M22 x 1,5	FR361106050R
80 - 70	M22 x 1,5	FR361108070R
82 - 68	M22 x 1,5	FR361108268R
85 - 76	M22 x 1,5	FR361108576R

Termostati protetti IP54

Temperature di intervento C°	Filettatura	Codice
45 - 35	M22 x 1,5	FR361124535R
50 - 40	M22 x 1,5	FR361125040R
60 - 50	M22 x 1,5	FR361126050R
70 - 60	M22 x 1,5	FR361127060R
80 -70	M22 x 1,5	FR361128070R

Termostati protetti IP65

Temperature di intervento C°	Filettatura	Codice
45 - 35	M22 x 1,5	FR361154535R
47 - 36	M22 x 1,5	FR361155040R
60 - 50	M22 x 1,5	FR361176050R
80 - 70	M22 x 1,5	FR361158070R