



DEVIATORE DI FLUSSO A COMANDO ELETTRICO

ELECTRIC FLOW DIVERTER

STROMUNGSVERTEILER MIT ELECTRISCHER BETÄTIGUNG

DCE50

398SDC0103A00


DCE50

DEVIATORE DI FLUSSO A COMANDO ELETTRICO ELECTRIC FLOW DIVERTER STROMUNGSVERTEILER MIT ELECTRISCHER BETÄTIGUNG

L'elettrovalvola bancabile DCE50 è un deviatore di flusso a 6 vie che permette il collegamento contemporaneo di 2 utenze, alternando la direzione del flusso tramite una valvola direzionale diretta.

DCE50 is a 6 ways bankable flow diverter that allows the simultaneous connection of 2 utilities, alternating the direction of flow through a solenoid operate directional valve.



Das aufstellbare DCE50 Elektroventil ist ein 6-Wege-Stromungsverteiler, an welcher 2 Abnehmer gleichzeitig angeschlossen werden können, wobei die Stromungsrichtung über ein direktes Wegeventil umgeschaltet werden kann




DATI TECNICI TECHNICAL DATA TECHNISCHE ANGABEN

Pressione Max di funzionamento Max operating pressure Maximaler Betriebsdruck	250 (3625) bar (psi)
Pressione Max di funzionamento con Y Max operating pressure with Y Maximaler Betriebsdruck mit Y	320 (4640) bar (psi)
Portata massima Maximum flow Maximale Durchflussleistung	60 (15.8) l/min (gpm)
Temperatura ambiente Ambient temperature Umgebungstemperatur	-20 / +50°C
Temperatura di utilizzo Fluid temperature Öltemperaturbereich	-20 / +85°C
Viscosità fluido Fluid viscosity Ölviskositätsbereich	10÷400 cSt
Massa Weight Gewicht	3 (6.6) kg (lb)

PRESTAZIONI PERFORMANCE LEISTUNG





ISTRUZIONI PER L'ORDINAZIONE ORDERING INSTRUCTIONS BESTELLANLEITUNG

DCE50

Codice deviatore
Diverter code
Verteiler-Code

Attacchi
Fittings
Anschlüsse

G038 = 3/8" BSP (DCE50)
G012 = 1/2" BPS (DCE90)
S008 = 3/4" 16 UNF
(a richiesta per DCE50)
(on request for DCE50)
(auf Anfrage für DCE50)

Tipo di guarnizione
Seal type
Dichtungstyp

N in NBR per oli minerali
in NBR for mineral oils
aus NBR für Mineralöle
V in FPM per fluidi particolari
in FPM for special fluids
aus FPM für besondere Öle

Tipo bobina
Coil type
Spulentyp

D12 = 12V
D24 = 24V

TA6/10

Drenaggio esterno
External drain
Externer Ablauf
Y

Comando manuale: omettere
per comando integrato nel tubo
(standard)

*Manual control: omit for integrated
control in the **standard** conduit*

CM = comando manuale a soffietto
CM = manual bellows control
Manuelle Steuerung: bei in Leitung
integrierter Steuerung (**Standard**)
nicht verwenden
CM = manuelle Faltenbalgsteuerung

Connessione elettrica bobina
Coil electrical connection
Elektrischer Anschluss Spule

K1 = attacco per connettore tipo
DIN 43650

K7 = attacco per connettore tipo
DEUTSCH DT04-2P maschio

K1 = plug for connector type
DIN 43650

K7 = plug for connector type
DEUTSCH DT04-2P male

K1 = Anschluss für Stecker des
Typs DIN 43650

K7 = Anschluss für Stecker des
Typs DEUTSCH DT04-2P