


HPL系列




简介	4
HPL..1	5
HPL..2	23
HPL..3	49
HPL..4	67


简介 齿轮泵和马达是生产和应用中最常见的液压件之一，其众多特性包括：坚固耐用、性价比高、安装简便、可定制方案、可集成控制元件（阀）。HP Hydraulic 公司不断追求创新设计和制造工艺，在开发和生产齿轮泵方面拥有多年坚实稳定的经验。

正是这样的经验使我们现在可以提供一系列不同排量 (0,37到90cc/rev) 的铝制齿轮泵，其主要特性可进行设计和更改，以最大程度满足需求，适用于各种应用。


HP Hydraulic L系列泵可分为5组 (1, 2, 3, 4)，分组内包含不同排量的泵。该系列产品通过完整的法兰、轴端进一步完善，并且多联泵可选底盖带或不带阀。



HPL系列第1组




使用前请仔细阅读齿轮泵和马达的常规使用说明。



C - 请查阅关于盖板的部分 E - 请查阅关于传动轴的部分 F - 请查阅关于法兰的部分

压力定义



p1	持续压力
p2	间歇压力 短时间内允许的最大压力（最多20秒）。
p3	峰值压力 作为Vmax峰值压力的最大允许压力


泵的尺寸和技术数据

HPLPA1	理论位移		持续压力		间歇压力		峰值压力		转速		Massa		A		B	
	cm ³	in ³	bar	psi	bar	psi	bar	psi	min ⁻¹	min ⁻¹	kg	lbs	mm	in	mm	in
14	1.37	0.08	220	3191	260	3771	280	4061	3500	700	0.90	1.98	38.70	1.524	19.4	0.762
19	1.90	0.12	220	3191	260	3771	280	4061	3500	700	0.95	2.09	38.70	1.524	19.4	0.762
24	2.53	0.15	210	3046	250	3626	260	3771	3500	700	0.95	2.09	38.70	1.524	19.4	0.762
31	3.17	0.19	210	3046	250	3626	260	3771	3500	700	0.95	2.09	38.70	1.524	19.4	0.762
36	3.73	0.23	210	3046	250	3626	260	3771	3500	700	1.05	2.31	45.35	1.785	22.7	0.893
44	4.35	0.27	210	3046	250	3626	260	3771	3500	700	1.05	2.31	45.35	1.785	22.7	0.893
48	4.97	0.30	210	3046	250	3626	260	3771	3500	700	1.05	2.31	45.35	1.785	22.7	0.893
60	6.08	0.37	210	3046	250	3626	260	3771	3000	700	1.20	2.65	56.05	2.207	28.0	1.103
70	7.00	0.43	190	2756	210	3046	230	3336	3000	700	1.20	2.65	56.05	2.207	28.0	1.103
80	7.87	0.48	160	2321	180	2611	200	2901	3000	700	1.20	2.65	56.05	2.207	28.0	1.103


马达尺寸和技术数据

HPLMA1	理论位移		持续压力		间歇压力		峰值压力		转速		Massa		A		B	
	cm ³	in ³	bar	psi	bar	psi	bar	psi	min ⁻¹	min ⁻¹	kg	lbs	mm	in	mm	in
19	1.90	0.12	220	3191	260	3771	280	4061	4000	700	0.95	2.09	38.70	1.524	19.4	0.762
24	2.53	0.15	210	3046	250	3626	260	3771	4000	700	0.95	2.09	38.70	1.524	19.4	0.762
31	3.17	0.19	210	3046	250	3626	260	3771	4000	700	0.95	2.09	38.70	1.524	19.4	0.762
36	3.73	0.23	210	3046	250	3626	260	3771	4000	700	1.05	2.31	45.35	1.785	22.7	0.893
44	4.35	0.27	210	3046	250	3626	260	3771	4000	700	1.05	2.31	45.35	1.785	22.7	0.893
48	4.97	0.30	210	3046	250	3626	260	3771	4000	700	1.05	2.31	45.35	1.785	22.7	0.893
60	6.08	0.37	210	3046	250	3626	260	3771	3500	700	1.20	2.65	56.05	2.207	28.0	1.103
70	7.00	0.43	190	2756	210	3046	230	3336	3500	700	1.20	2.65	56.05	2.207	28.0	1.103
80	7.87	0.48	160	2321	180	2611	200	2901	3500	700	1.20	2.65	56.05	2.207	28.0	1.103


D 欧式 D25.4




E 欧式 D30




G 德式




J SAE AA




D 锥形 (1:8)




E 欧式圆形




F 圆形 SAE AA




G 锥形 (1:5)





H 花键 DIN 5482




I 花键 SAE AA




J 前齿凸出



K 前齿




T 高扭矩锥形(1:8)



传动轴	法兰			
	D	E	G	J
D	•	•		
E	•	•		
F				•
G			•	
H	•			
I				•
J	•		•	
K			•	
T	•	•		

I5 标准欧式法兰圆轴 D18



[illegible]

Technical drawing of the HPL5921C2R pressure washer, showing front, side, and detail views with dimensions in mm and inches.

Front View Dimensions:

- Overall width: $[2,756]$ mm / $\phi 70$
- Width to center: $[2,654]$ mm / 67,4
- Width to mounting holes: $[2,063]$ mm / 52,4
- Mounting hole diameter: $[1,035]$ mm / 26,3
- Overall height: $[3,425]$ mm / 87
- Height to center: $[2,835]$ mm / 72
- Bottom flange diameter: $[0,276]$ mm / $\phi 7$

Side View Dimensions:


- Motor housing length: $[1,575]$ mm / 40
- Motor housing diameter: $[1,17]$ mm / $\phi 25,4$ H7
- Motor housing thread: Z14 25x22 DIN 5482
- Trigger gun length: $[1,65]$ mm / 42
- Trigger gun diameter: $[1,378]$ mm / 35
- Trigger gun thread: M6
- Trigger gun diameter: $[0,709]$ mm / $\phi 18$
- Trigger gun length to nozzle: $[2,77]$ mm / $\phi 50,8$ f7
- Nozzle diameter: $[0,748]$ mm / 19
- Nozzle length: $[0,236]$ mm / 6

Detail View Dimensions:

- Nozzle diameter: $[0,236$ h9]
- Nozzle length: 6 h9
- Nozzle diameter: $[0,807]$ mm / 20,5


可单独订购 代码HPL5921C2R

E 侧面




类型	M		N		O	
	mm	in	mm	mm		Nm
E2	13	0.51	26	1.02	M5	6
E3	13	0.51	30	1.18	M6	10

X 侧面




类型	M		N		O	
	mm	in	mm	mm		Nm
X3	13	0.51	30	1.18	M6	10

G 侧面/泄油口




类型	M	Nm	P	
			mm	in
G2*	油口 ISO 1179-1-G 1/4	17	12	0.47
G3	油口 ISO 1179-1-G 3/8	38	12	0.47
G4	油口 ISO 1179-1-G 1/2	50	14.5	0.57

* 泄油口


T 后端

类型	M	Nm	P	
			mm	in
T3	油口 ISO 1179-1-G 3/8	38	12	0.47

U 侧面/泄油口


类型	尺寸	M	Nm	P	
				mm	in
U2*	1/4'	油口 ISO 11926-1 - 7/16-20	17	12	0.47
U3	3/8'	油口 ISO 11926-1 - 9/16-18	25	13	0.51
U4	1/2'	油口 ISO 11926-1 - 3/4-16	47	15	0.59

* 泄油口

C 后端

类型	尺寸	M	Nm	P	
				mm	in
C3	3/8'	油口 ISO 11926-1 - 9/16-18	25	13	0.51


M 侧面/泄油口



类型	M	Nm	P	
			mm	in
M1*	油口 ISO 6149 - 1 - M12x1.5	15	12	0.47
M2	油口 ISO 6149 - 1 - M14x1.5	17	12	0.47
M4	油口 ISO 6149 - 1 - M18x1.5	40	14.5	0.57

* 泄油口

H 前端



类型	前端密封	mm	N
			in
H1	OR 9,25x1,78	12.7	0.50

油口/法兰组合

油口	法兰			
	D	E	G	J
E	•	•		
X	•	•	•	
G	•	•	•	•
T	•	•	•	
U				•
C				•
M	•	•	•	
H			•	

单向泵/马达的圆形油口组合

油口	圆形		
	14 19 24 31	36 44 48	60 70 80
	输入/输出油口	输入/输出油口	输入/输出油口
E	E2 E2*	E3 E3*	E3 E3*
X	X3 X3	X3 X3	X3 X3
G	G3 G3	G3 G3	G4 G4
T	T3 T3	T3 T3	-
U	U3 U3	U3 U3	U4 U4
C	C3 C3	C3 C3	-
M	M4 M2	M4 M2	M4 M4
HT	T3 H1	T3 H1	-

双向泵/马达的圆形油口组合


油口	圆形			
	19 24 31	36 44 48	60 70 80	
	输入/输出油口	输入/输出油口	输入/输出油口	泄油线
E	E2 E2*	E3 E3*	E3 E3*	M1
X	X3 X3	X3 X3	X3 X3	M1
G	G3 G3	G3 G3	G4 G4	G2
T	T3 T3	T3 T3	-	G2
U	U3 U3	U3 U3	U4 U4	U2
C	C3 C3	C3 C3	-	U2
M	M2 M2	M4 M4	M4 M4	M1

还有其他油口组合可供选择。如需了解更多信息，请联系我们的技术销售部门。



* 不适用于欧盟版本（单接口）

ST 铝



标准版本





VA 单向阀





VB 固定设置内泄式压力溢流阀





VC 固定设置外泄式压力溢流阀



VD 可调节内泄式压力溢流阀



VE 可调节外泄式压力溢流阀




如需更多信息，请联系技术销售部


与溢流阀相关问题，请注明设置

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
HPL														
系列														
PA1 齿轮泵 第1组			MA1 齿轮马达 第1组											
排量														
14			31						48			80		
19			36						60					
24			44						70					
旋转方向														
S 逆时针/左			D 顺时针/右						H 双向内置泄油口			B 双向外部后置泄油口		
前法兰 - 传动轴														
DD 欧式 D25.4 - 锥形 (1:8)			DT 欧式 D25.4 - 高扭矩锥形(1:8)						GG 德式 - 锥型 (1:5)			JI SAE AA - 花键 SAE AA		
DE 欧式 D25.4 - 欧式圆形			ED 欧式 D30 - 锥型 (1:8)						GJ 德式 - 前齿凸出, 无连接件					
DH 欧式 D25.4 - 花键 DIN 5482			EE 欧式 D30 - 欧式圆形						GK 德式 - 前齿					
DJ 欧式 D25.4 - 前齿凸出			ET 欧式 D30 - 高扭矩锥形(1:8)						JF SAE AA - SAE AA 圆形					
I5 欧式法兰 - 圆形 D18														
C1 定心 D50.80 锥形(1:8)														
C2 定心 D50.80 - 圆形 D18														
IN - 进油口														
... 请查阅第17和18页的表格														
OUT - 出油口														
... 请查阅第17和18页的表格														
密封														
B NBR泵			R NBR马达/双向泵 高压泵						V Viton泵			W Viton马达/双向泵 高压泵		
端盖														
ST 标准			VB 固定设置内泄式压力溢流阀						VD 可调节内泄式压力溢流阀					
VA 单向阀			VC 固定设置外泄式压力溢流阀						VE 可调节外泄式压力溢流阀					

HPL系列第2组




使用前请仔细阅读齿轮泵和马达的常规使用说明。



C - 请查阅关于盖板的部分 E - 请查阅关于传动轴的部分 F - 请查阅关于法兰的部分

压力定义



p1	持续压力
p2	间歇压力 短时间内允许的最大压力（最多20秒）。
p3	峰值压力 作为Vmax峰值压力的最大允许压力


泵的尺寸和技术数据

HPLPA2	理论位移		持续压力		间歇压力		峰值压力		转速		Massa		A		B	
	cm ³	in ³	bar	psi	bar	psi	bar	psi	min ⁻¹	min ⁻¹	kg	lbs	mm	in	mm	in
05	4.50	0.27	240	3481	260	3771	300	4351	3500	700	2.30	5.07	49.15	1.935	24.6	0.968
06	6.00	0.37	240	3481	260	3771	300	4351	3500	700	2.40	5.29	51.85	2.041	25.9	1.021
08	8.50	0.52	230	3336	250	3626	280	4061	3500	700	2.40	5.29	56.35	2.219	28.2	1.109
11	11.00	0.67	230	3336	250	3626	280	4061	3500	700	2.40	5.29	60.85	2.396	30.4	1.198
14	14.50	0.88	230	3336	250	3626	280	4061	3500	700	2.80	6.17	67.25	2.648	33.6	1.324
17	17.00	1.04	230	3336	250	3626	280	4061	3500	700	2.80	6.17	71.25	2.825	35.9	1.412
20	19.50	1.19	200	2901	220	3191	250	3626	3500	700	2.80	6.17	76.25	3.002	38.1	1.501
26	26.00	1.59	180	2611	190	2756	210	3046	3000	700	3.10	6.83	88.55	3.486	44.3	1.743
34	34.00	2.07	150	2175	170	2466	190	2756	3000	700	3.40	7.50	102.55	4.037	51.3	2.019
40	40.50	2.47	140	2031	160	2321	180	2611	2500	700	3.60	7.94	115.07	4.530	57.5	2.265


马达尺寸和技术数据

HPLMA2	理论位移		持续压力		间歇压力		峰值压力		转速		Massa		A		B	
	cm ³	in ³	bar	psi	bar	psi	bar	psi	min ⁻¹	min ⁻¹	kg	lbs	mm	in	mm	in
06	6.00	0.37	240	3481	260	3771	300	4351	4000	700	2.40	5.29	51.85	2.041	25.9	1.021
08	8.50	0.52	230	3336	250	3626	280	4061	4000	700	2.40	5.29	56.35	2.219	28.2	1.109
11	11.00	0.67	230	3336	250	3626	280	4061	4000	700	2.40	5.29	60.85	2.396	30.4	1.198
14	14.50	0.88	230	3336	250	3626	280	4061	4000	700	2.80	6.17	67.25	2.648	33.6	1.324
17	17.00	1.04	230	3336	250	3626	280	4061	4000	700	2.80	6.17	71.25	2.825	35.9	1.412
20	19.50	1.19	200	2901	220	3191	250	3626	4000	700	2.80	6.17	76.25	3.002	38.1	1.501
26	26.00	1.59	180	2611	190	2756	210	3046	3400	700	3.10	6.83	88.55	3.486	44.3	1.743


M 欧式




N 德式




O 德式 D50 2孔 RH




P 德式 D50 2孔 LH




R 德式 D52




S SAE A 2孔




L 欧式




Q SAE A 2孔




T SAE B 2孔




V 德式



L 锥形 (1:8)




M 锥形 (1:5)




M形轴伸展台

	Flange N/V		Flange O/P	
	mm	in	mm	in
E	38	1,49	40,7	1,6


[[N] 欧式圆形 D15



P 圆形 SAE A




U 花键 DIN 5482




用于德式法兰的U形轴伸展台


	Flange N/V		Flange O/P	
	mm	in	mm	in
E	23,5	0,92	26,2	1,03




V 花键 SAE A 9T




X 花键 SAE A 11T



Y 花键 SAE B 13T

最大扭矩 310 Nm

Z 前齿


最大扭矩 70 Nm

如需更多信息，请联系技术销售部


与溢流阀相关问题，请注明设置

传动轴	法兰									
	M	L	N	V	O	P	R	S	Q	T
L	•	•								
M			•	•	•	•				
N	•	•								
P								•	•	
U	•	•	•	•	•	•				
V								•	•	
X								•	•	
Y										•
Z							•			


I1 标准欧式法兰圆轴 D18




I2 德式法兰锥形轴 (1:5)




I3 标准SAE A型法兰圆轴 D18



I7 标准欧式法兰锥形轴 (1:8)




IS 特殊法兰圆轴 D25.40




I1 - I2 - I3 - I7可提供铸铁材质的内置轴支撑。如需了解更多信息, 请联系我们的技术销售部门。

IB 德式法兰圆轴 D22



IC 德式法兰锥形轴 (1:5)



Technical drawing of the HPL5922B1 pressure washer, showing front, side, and detail views with dimensions in millimeters.

Front View Dimensions:

- Overall width: $[3,932]$ $\varnothing 99,9$
- Inner width: $[2,835]$ 72
- Overall height: $[4,761]$ 120,9
- Inner height: $[3,937]$ 100
- Mounting hole diameter: $[0,335]$ $\varnothing 8,5$
- Side flange thickness: $[1,358]$ 34,5

Side View Dimensions:

- Motor housing width: $[3,15 H7]$ $\varnothing 80 H7$
- Motor housing height: $[2,047]$ 52
- Trigger gun height: $[1,752]$ 44,5
- Trigger gun width: $[0,846]$ 21,5
- Trigger gun height (detail): $[0,591]$ 15
- Trigger gun diameter: $[3,15 f7]$ $\varnothing 80 f7$
- Trigger gun thread: M14x1,5
- Trigger gun length: $[0,315]$ 8
- Trigger gun diameter (detail): $[0,433]$ 11
- Trigger gun diameter (detail): $[0,157 h9]$ 4 h9

Detail View Dimensions:

- Trigger gun thread: M14x1,5
- Trigger gun length: $[0,315]$ 8
- Trigger gun diameter: $[3,15 f7]$ $\varnothing 80 f7$
- Trigger gun diameter (detail): $[0,433]$ 11
- Trigger gun diameter (detail): $[0,157 h9]$ 4 h9

Other Dimensions:

- Motor housing height: $[3,15 H7]$ $\varnothing 80 H7$
- Motor housing width: $[2,047]$ 52
- Motor housing thread: A 32x28 DIN 5482
- Motor housing length: $[0,315]$ 8
- Motor housing diameter: $[3,15 f7]$ $\varnothing 80 f7$
- Motor housing diameter (detail): $[0,433]$ 11
- Motor housing diameter (detail): $[0,157 h9]$ 4 h9

Scale: 1:5

可单独订购 代码HPL5922B1

Technical drawing of the HPL5922B3 pressure washer, showing front, side, and detail views with dimensions in mm.

Front View Dimensions:

- Overall width: $[3,932]$ $\varnothing 99,9$
- Inner width: $[2,835]$ 72
- Overall height: $[4,957]$ 125,9
- Inner height: $[3,937]$ 100
- Bottom flange width: $[1,358]$ 34,5
- Bottom flange diameter: $[0,335]$ $\varnothing 8,5$

Side View Dimensions:


- Top flange width: $[2,244]$ 57
- Top flange height: $[1,909]$ 48,5
- Top flange thickness: $[0,748]$ 19
- Motor housing width: $[3,15 \text{ h8}]$ $\varnothing 80 \text{ h8}$
- Motor housing height: $[2,047]$ 52
- Motor housing thickness: $[0,315]$ 8
- Motor housing diameter: $[0,866 \text{ h6}]$ $\varnothing 22 \text{ h6}$
- Motor housing height: $[3,15 \text{ f7}]$ $\varnothing 80 \text{ f7}$
- Motor housing diameter: M8

Detail View Dimensions:

- Detail view diameter: $[0,236 \text{ h9}]$ $\varnothing 6 \text{ h9}$
- Detail view height: $[0,965]$ 24,5


Motor housing specification: A 28x25 DIN 5482

C3 定心 D50.80 锥形轴(1:8)




可单独订购 代码HPL5922C3

C4 定心 D50.80 圆轴 D22




可单独订购 代码HPL5922C4

C5 定心 D36.50 锥形轴(1:8)




可单独订购 代码HPL5922C5R


C6 定心 D36.50 圆轴D18




可单独订购 代码HPL5922C6R

E 侧面

类型	M		N		O	
	mm	in	mm	mm		Nm
E3	13	0.51	30	1.18	M6	10
E5	20	0.79	40	1.57	M8	15

X 侧面


类型	M		N		O	
	mm	in	mm	mm		Nm
X4	15	0.59	35	1.38	M6	10
X5	15	0.59	40	1.57	M6	10
X6	20	0.79	40	1.57	M6	10
X8	27	1.06	55	2.17	M8	15

G 侧面/泄油口

类型	M	Nm	P	
			mm	in
G3*	油口 ISO 1179-1-G 3/8	38	12	0.47
G4	油口 ISO 1179-1-G 1/2	50	16	0.63
G6	油口 ISO 1179-1-G3/4	90	19	0.75
G7	油口 ISO 1179-1-G 1	130	19	0.75
G7	PORT ISO 1179-1-G 1	130	19	0,75


* 泄油口

T 后端



类型	M	Nm	P	
			mm	in
T4	油口 ISO 1179-1-G 1/2	50	16	0.63
T6	油口 ISO 1179-1-G3/4	90	19	0.75


U 侧面/泄油口



类型	尺寸	M	Nm	P	
				mm	in
U3*	3/8"	油口 ISO 11926-1 - 9/16-18	25	13	0.51
U5	5/8"	油口 ISO 11926-1 - 7/8-14	70	17	0.67
U6	3/4"	油口 ISO 11926-1 - 1 1/16-12	90	19	0.75
U7	1"	油口 ISO 11926-1 - 1 5/16-12	130	20	0.79
U7	1"	PORT ISO 11926-1 - 1 5/16-12	130	20	0,79


* 泄油口

C 后端




类型	尺寸	M	Nm	P	
				mm	in
C5	5/8"	油口 ISO 11926-1 - 7/8-14	70	17	0.67
C6	3/4"	油口 ISO 11926-1 - 1 1/16-12	90	19	0.75

N 侧面




类型	尺寸	M		P		Q		O	Nm
		mm	in	mm	in	mm	in		
N4	1/2'	13	0.51	38.1	1.49	17.5	0.68	5/16-18 UNC-2B	17
N6	3/4'	20	0.79	47.6	1.87	22.2	0.87	3/8-16 UNC-2B	38
N7	1'	27	1.06	52.4	2.60	26.2	1.03	3/8-16 UNC-2B	38

F 侧面



类型	尺寸	M		P		Q		O	Nm
		mm	in	mm	in	mm	in		
F4	1/2'	13	0.51	38.1	1.49	17.5	0.68	M8	17
F6	3/4'	20	0.79	47.6	1.87	22.2	0.87	M10	38
F7	1'	25.4	1	52.4	2.60	26.2	1.03	M10	38

M 泄油口



类型	M	Nm	P	
			mm	in
M2*	油口 ISO 6149 - 1 - M14x1.5	17	12	0.47

* 泄油口

油口/法兰组合

油口	法兰									
	M	L	N	V	O	P	R	S	Q	T
E	•	•								
G	•	•						•	•	•
X			•	•	•	•	•			
U								•	•	•
F								•	•	•
N								•	•	•
C								•	•	•
T	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

单向泵/马达的圆形油口组合

油口	圆形				
	5 6 8	11	14 17 20	26	34 40
	输入/输出油口	输入/输出油口	输入/输出油口	输入/输出油口	输入/输出油口
E	E3 E3	E3 E3	E5 E3	E5 E5	E5 E5
G	G4 G4	G4 G4	G6 G4	G6 G6	G7 G6
X	X5 X4	X6 X4	X6 X4	X6 X5	X8 X6
U	U6 U5	U6 U5	U6 U5	U6 U5	U7 U6
F	-	F4 F4	F6 F4	F7 F6	F7 F6
N	-	N4 N4	N6 N4	N7 N6	N7 N6
C	C6 C5	C6 C5	C6 C5	C6 C5	-
T	T6 T4	T6 T4	T6 T4	T6 T4	-


双向泵/马达的圆形油口组合

油口	圆形					
	6 8	11	14 17	20	26	泄油线
	输入/输出油口	输入/输出油口	输入/输出油口	输入/输出油口	输入/输出油口	
E	E3 E3	E3 E3	E3 E3	E5 E5	E5 E5	M2
G	G4 G4	G4 G4	G4 G4	G6 G6	G6 G6	G3
X	X4 X4	X4 X4	X4 X4	X6 X6	X6 X6	M2
U	U5 U5	U5 U5	U5 U5	U6 U6	U6 U6	U3
F	-	F4 F4	F4 F4	F6 F6	F6 F6	M2
N	-	N4 N4	N4 N4	N6 N6	N6 N6	U3
C	C5 C5	C5 C5	C5 C5	-	-	U3
T	T4 T4	T4 T4	T4 T4	-	-	G3

还有其他油口组合可供选择。如需了解更多信息，请联系我们的技术销售部门。


ST 铝

标准版本





SG 铸铁



标准版本





VA 单向阀





VB 固定设置内泄式压力溢流阀





VC 固定设置外泄式压力溢流阀





VD 可调节内泄式压力溢流阀





VE 可调节外泄式压力溢流阀



VT 内泄式防气穴压力阀，可调节最高压力



VV 双向内泄式压力阀与外泄式防气穴单向阀, 可固定设置最高压力




如需更多信息, 请联系技术销售部


与溢流阀相关问题, 请注明设置

HPL			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1 2 3			系列																			
1 2 3			PA2 齿轮泵 第2组					MA2 齿轮马达 第2组														
4 5			排量																			
4 5			05 06 08					11 14 17					20 26 34					40				
6			旋转方向																			
6			S 逆时针/左					D 顺时针/右					H 双向内置泄油口 (仅与铸铁法兰端盖搭配使用)					B 双向外部后置泄油口				
7 8			前法兰 - 传动轴																			
7 8			LL 铸铁欧式 - 锥形 (1:8) LN 铸铁欧式 - 欧式圆形 D15 LU 铸铁欧式 - 花键 DIN 5482 ML 欧式 - 锥形 (1:8) MN 欧式 - 欧式圆形 D15 MU 欧洲 - 花键 DIN 5482					NM 德式 - 锥形 (1:5) NU 德式 - 花键 DIN 5482 OM 德式 D50 2孔 RH - 锥形 (1:5) OU 德式 D50 2孔 RH - 花键 DIN 5482, 德国版本 PM 德式 D50 2孔 LH - 锥形 (1:5) PU 德式 D50 2孔 LH - 花键 DIN 5482, 德国版本					QP SAE A 2个铸铁孔 - 圆形 SAE A QV SAE A 2个铸铁孔 - 花键 SAE A 9T QX SAE A 2个铸铁孔 - 花键 SAE B 11T RZ 德式 D52--前齿 SP SAE A 2孔 - 圆形 SAE A SV SAE A 2孔 - 花键 SAE A 9T					SX SAE A 2孔 - 花键 SAE A 11T TY SAE B 2个铸铁孔 - 花键 SAE B 13T VM 铸铁德式 - 锥形 (1:5) VU 铸铁德式 - 花键 DIN 5482, 德国版本				
			I1 欧式法兰 - 圆形 D18 I2 德式法兰 - 锥形 (1:5)					I3 SAE A 法兰 - 圆形 D18 I7 欧式法兰 - 锥形 (1:8)					IB 德式铸铁法兰 - 圆形 D22 IC 德式铸铁法兰 - 锥形 (1:5)					IS 特殊法兰 - 圆形 D25.40				
			B1 定心 D80 - 锥形 (1:5) B3 定心 D80--圆形 D22					C3 定心 D50.80 - 锥形(1:8) C4 定心 D50.80 - 圆形 D22					C5 定心 D36.50 - 锥形(1:8) C6 定心 D36.50 - 圆形 D18									
9 10			IN - 进油口																			
9 10			... 请查阅第42和23页的表格																			
11 12			OUT - 出油口																			
11 12			... 请查阅第42和43页的表格																			
13			密封																			
13			B NBR泵					R NBR马达/双向泵 高压泵					V Viton泵					W Viton马达/双向泵 高压泵				
14 15			端盖																			
14 15			ST 标准 SG 铸铁版本 VA 单向阀					VB 固定设置内泄式压力溢流阀 VC 固定设置外泄式压力溢流阀 VD 可调节内泄式压力溢流阀					VE 可调节外泄式压力溢流阀 VT 内泄式防气穴压力阀, 可调节 最高压力 VV 双固定设置内泄式压力阀与外 泄式单向阀最高压力									

HPL系列第3组




使用前请仔细阅读齿轮泵和马达的常规使用说明。



C - 请查阅关于盖板的部分 E - 请查阅关于传动轴的部分 F - 请查阅关于法兰的部分

压力定义



p1	持续压力
p2	间歇压力 短时间内允许的最大压力（最多20秒）。
p3	峰值压力 作为Vmax峰值压力的最大允许压力


泵的尺寸和技术数据

HPLPA3	理论位移		持续压力		间歇压力		峰值压力		转速		Massa		A		B	
	cm ³	in ³	bar	psi	bar	psi	bar	psi	min ⁻¹	min ⁻¹	kg	lbs	mm	in	mm	in
21	21.50	1.31	220	3191	250	3626	310	4496	3000	700	6.20	13.67	81.07	3.192	40.5	1.594
26	26.00	1.59	210	3046	250	3626	300	4351	3000	700	6.20	13.67	84.07	3.310	42.0	1.654
31	30.50	1.86	210	3046	250	3626	280	4061	3000	700	6.20	13.67	87.07	3.428	43.5	1.714
36	36.00	2.20	210	3046	250	3626	280	4061	3000	700	6.50	14.33	91.07	3.585	45.5	1.793
41	41.50	2.53	210	3046	250	3626	280	4061	3000	700	7.20	15.87	95.07	3.743	47.5	1.870
47	46.50	2.84	230	3336	250	3626	270	3916	3000	700	7.20	15.87	98.07	3.861	49.0	1.929
51	50.50	3.08	200	2901	220	3191	270	3916	3000	700	7.20	15.87	101.07	3.979	50.5	1.990
56	55.50	3.39	180	2611	190	2756	230	3336	2500	600	7.40	16.31	104.57	4.117	52.3	2.059
61	61.00	3.72	150	2175	170	2466	200	2901	2500	600	7.60	16.76	108.57	4.274	54.3	2.137
73	72.00	4.39	140	2031	160	2321	180	2611	2500	600	8.00	17.64	116.07	4.570	58.0	2.285
90	88.00	5.37	110	1595	120	1740	170	2466	2500	600	8.60	18.96	127.07	5.003	63.5	2.501


马达尺寸和技术数据

HPLMA3	理论位移		持续压力		间歇压力		峰值压力		转速		Massa		A		B	
	cm ³	in ³	bar	psi	bar	psi	bar	psi	min ⁻¹	min ⁻¹	kg	lbs	mm	in	mm	in
21	21.50	1.31	220	3191	250	3626	310	4496	3500	700	6.20	13.67	81.07	3.192	40.5	1.594
26	26.00	1.59	210	3046	250	3626	300	4351	3500	700	6.20	13.67	84.07	3.310	42.0	1.654
31	30.50	1.86	210	3046	250	3626	280	4061	3500	700	6.20	13.67	87.07	3.428	43.5	1.714
36	36.00	2.20	210	3046	250	3626	280	4061	3500	700	6.50	14.33	91.07	3.585	45.5	1.793
41	41.50	2.53	210	3046	250	3626	280	4061	3500	700	7.20	15.87	95.07	3.743	47.5	1.870
47	46.50	2.84	230	3336	250	3626	270	3916	3500	700	7.20	15.87	98.07	3.861	49.0	1.929
51	50.50	3.08	200	2901	220	3191	270	3916	3500	700	7.20	15.87	101.07	3.979	50.5	1.990
56	55.50	3.39	180	2611	190	2756	230	3336	3000	600	7.40	16.31	104.57	4.117	52.3	2.059
61	61.00	3.72	150	2175	170	2466	200	2901	3000	600	7.60	16.76	108.57	4.274	54.3	2.137
73	72.00	4.39	140	2031	160	2321	180	2611	3000	600	8.00	17.64	116.07	4.570	58.0	2.285


2 SAE B 2孔



3 欧式 D50.8




1 花键 SAE BB 15T




最大扭矩 460 Nm

2 锥形 (1:8)




最大扭矩 240 Nm

4 欧式圆形




最大扭矩 190 Nm

6 圆形 SAE B




最大扭矩 210 Nm

7 花键 DIN 5482



最大扭矩 220 Nm


9 花键 SAE B 13T



最大扭矩 310 Nm

传动轴	法兰	
	2	3
1	•	
2		•
4		•
6	•	
7		•
9	•	

I6 欧式法兰 D50.8 圆轴 D24



Technical drawing of the HPL5923C7R pressure washer, showing a top view and a side cross-section view with detailed dimensions in millimeters and inches.

Top View Dimensions:

- Overall width: [4,862] 123,5 mm
- Inner width: [3,866] 98,2 mm
- Overall height: [6,031] 153,2 mm
- Inner height: [5,039] 128 mm
- Distance from center to mounting hole: [1,669] 42,4 mm
- Distance from center to trigger gun: [0,406] Ø 10,3 mm

Side View Dimensions:

- Overall length: [1,854] 47,1 mm
- Distance from trigger gun to motor: [1,083] 27,5 mm
- Distance from trigger gun to motor: [0,551] 14 mm
- Motor diameter: [2 H7] Ø 50,8 H7
- Motor specification: Z14 25x22 DIN 5482
- Motor length: [2,047] 52 mm
- Motor mounting hole: [0,157] 4 mm
- Motor mounting hole: M14x1,5
- Motor mounting hole: [2 f7] Ø 50,8 f7
- Motor mounting hole: [0,157 h9] 4 h9
- Motor mounting hole: [0,472] 12 mm
- Motor mounting hole: 1:8

可单独订购 代码HPL5923C7R

Technical drawing of the HPL5923C8R hydraulic cylinder, showing front, side, and end views with dimensions in mm and inches.

Front View Dimensions:

- Overall width: [4,862] 123,5
- Inner width: [3,866] 98,2
- Overall height: [6,031] 153,2
- Inner height: [5,039] 128
- Mounting flange thickness: [1,669] 42,4
- Mounting hole diameter: [0,406] $\varnothing 10,3$


Side View Dimensions:

- Stroke length: [2,047] 52
- Mounting flange thickness: [0,157] 4
- Mounting flange diameter: [2,11] 53,6
- Mounting flange width: [1,89] 48
- Mounting flange hole diameter: [0,748] 19
- Mounting flange hole diameter: [2,17] $\varnothing 50,8 f7$
- Mounting flange hole diameter: [0,945] $\varnothing 24$
- Mounting flange hole diameter: M8
- Mounting flange hole diameter: [2 H7] $\varnothing 50,8 H7$
- Mounting flange hole diameter: Z14 25x22 DIN 5482


End View Dimensions:

- Mounting flange hole diameter: [0,315 h9] $\varnothing 8 h9$
- Mounting flange hole diameter: [1,063] 27


可单独订购 代码HPL5923C8R

E 侧面

类型	M		N		O	
	mm	in	mm	mm		Nm
E5	20	0,79	40	1,57	M8	17
E7	27	1,06	51	2,01	M10	38
E8	34	1,34	62	2,44	M10	38

X 侧面


类型	M		N		O	
	mm	in	mm	mm		Nm
X7	19	0,75	55	2,17	M8	15
X8	27	1,06	55	2,17	M8	15

G 侧面/泄油口

类型	M	Nm	P	
			mm	in
G3*	PORT ISO 1179-1-G 3/8	38	12	0,47
G6	PORT ISO 1179-1-G3/4	90	20	0,79
G7	PORT ISO 1179-1-G 1	160	21	0,83
G8	PORT ISO 1179-1-G 1 1/4	200	21	0,83


*泄油口

T 后端




类型	M	Nm	P	
			mm	in
T6	PORT ISO 1179-1-G3/4	90	19	0,75

U 侧面




类型	尺寸	M	Nm	P	
				mm	in
U6	3/4'	PORT ISO 11926-1 - 1 1/16-12	90	20	0,79
U7	1'	PORT ISO 11926-1 - 1 5/16-12	160	20	0,79
U8	1 1/4'	PORT ISO 11926-1 - 1 5/8-12	200	20	0,79

N 侧面




类型	尺寸	M		P		Q		O	Nm
		mm	in	mm	in	mm	in		
N6	3/4'	20	0,79	47,6	1,87	22,2	0,87	3/8-16 UNC-2B	38
N7	1'	27	1,06	52,4	2,60	26,2	1,03	3/8-16 UNC-2B	38
N8	1 1/4'	34	1,34	58,7	2,31	30,2	1,19	7/16-14 UNC-2B	45

F 侧面



类型	尺寸	M		P		Q		O	Nm
		mm	in	mm	in	mm	in		
F6	3/4'	20	0,79	47,6	1,87	22,2	0,87	M10	38
F7	1'	25,4	1	52,4	2,60	26,2	1,03	M10	38
F8	1 1/4'	30,5	1,2	58,7	2,31	30,2	1,19	M10	38

M 泄油口



类型	M	Nm	P	
			mm	in
M3*	PORT ISO 6149 - 1 - M16x1,5	35	14	0,55

*泄油口

油口/法兰组合

油口	法兰	
	2	3
E		•
X		•
G	•	•
T	•	•
U	•	
N	•	
F	•	

单向泵/马达的圆形油口组合


油口	圆形		
	22 26 31	36 41 47 51 56 61	73 90
	输入/输出油口	输入/输出油口	输入/输出油口
E	E5 E5	E7 E5	E8 E7
X	X8 X7	X8 X7	X8 X7
G	G6 G6	G7 G6	G8 G7
T	T6 T6	-	-
U	U7 U6	U8 U7	U8 U7
N	N7 N6	N7 N6	N8 N7
F	F7 F6	F7 F6	F8 F7

双向泵/马达的圆形油口组合



油口	圆形			
	22 26 31	36 41 47 51 56 61	73	
	输入/输出油口	输入/输出油口	输入/输出油口	泄油线
E	E5 E5	E7 E7	E8 E8	M3
X	X7 X7	X8 X8	X8 X8	M3
G	G6 G6	G7 G7	G8 G8	G3
T	T6 T6	-	-	G3
U	U6 U6	U7 U7	U8 U8	M3
N	N6 N6	N7 N7	N8 N8	M3
F	F6 F6	F7 F7	F8 F8	M3

还有其他油口组合可供选择。如需了解更多信息，请联系我们的技术销售部门。



SG 铸铁





VA 单向阀





VB 固定设置内泄式压力溢流阀





VC 固定设置外泄式压力溢流阀





VD 可调节内泄式压力溢流阀






VE 可调节外泄式压力溢流阀



VT 内泄式防气穴压力阀，可调节最高压力



VV 双向内泄式压力阀与外泄式防气穴单向阀, 可固定设置最高压力




如需更多信息, 请联系技术销售部


与溢流阀相关问题, 请注明设置

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
HPL														
系列														
PA3 齿轮泵 第3组			MA3 齿轮马达 第3组											
排量														
22			36						51			73		
26			41						56			90		
31			47						61					
旋转方向														
S 逆时针/左			D 顺时针/右						H 双向内置泄油口			B 双向外部后置泄油口		
前法兰 - 传动轴														
21 SAE B 2孔 - 花键 SAE BB 15T			29 SAE B 2孔 - 花键 SAE B 13T						34 欧式 D50.8 - 欧式圆形					
26 SAE B 2孔 - 圆形 SAE B			32 欧式 D50.8 - 锥型 (1:8)						37 欧式 D50.8 - 花键 DIN 5482					
I6 欧式法兰 D50.8 - 圆轴 D24														
C7 定心 D50.80 - 锥形(1:8)														
C8 定心 D50.80 - 圆形 D24														
IN - 进油口a														
... 请查阅第60和61页的表格														
OUT - 出油口														
... 请查阅第60和61页的表格														
密封														
1 NBR泵			2 Viton泵						3 NBR马达/双向泵 高压泵			4 Viton马达/双向泵 高压泵		
端盖														
SG 铸铁版本			VB 固定设置内泄式压力溢流阀						VD 可调节内泄式压力溢流阀			VT 内泄式防气穴压力阀, 可调节 最高压力		
VA 单向阀			VC 固定设置外泄式压力溢流阀						VE 可调节外泄式压力溢流阀			VV 双固定设置内泄式压力阀与外 泄式单向阀最高压力		

HPL系列第4组




使用前请仔细阅读齿轮泵和马达的常规使用说明。



C - 请查阅关于盖板的部分 E - 请查阅关于传动轴的部分 F - 请查阅关于法兰的部分

压力定义



p1	持续压力
A,B - Use	间歇压力 短时间内允许的最大压力（最多20秒）。
L1, L2 - Drain port	峰值压力 作为Vmax峰值压力的最大允许压力


泵的尺寸和技术数据

HPLPA4	理论位移		持续压力		间歇压力		峰值压力		转速		Massa		A		B	
	cm ³	in ³	bar	psi	bar	psi	bar	psi	min ⁻¹	min ⁻¹	kg	lbs	mm	in	mm	in
41	41.50	2.53	220	3191	250	3626	300	3561	3000	700	9.20	20.58	95.07	3.743	47.5	1.870
51	50.50	3.08	190	2756	210	3046	280	4061	3000	700	9.20	20.58	101.07	3.979	50.5	1.990
61	61.00	3.72	160	2321	180	2611	200	2901	2500	600	9.60	21.16	108.57	4.274	54.3	2.137
73	72.00	4.39	150	2176	160	2321	180	2611	2500	600	9.60	21.16	116.07	4.570	58.0	2.285
90	88.00	5.37	120	1740	130	1885	170	2466	2500	600	9.60	21.16	127.07	5.003	63.5	2.501


马达尺寸和技术数据

HPLMA4	理论位移		持续压力		间歇压力		峰值压力		转速		Massa		A		B	
	cm ³	in ³	bar	psi	bar	psi	bar	psi	min ⁻¹	min ⁻¹	kg	lbs	mm	in	mm	in
41	41.50	2.53	220	3191	250	3626	300	3561	2800	600	9.20	20.58	95.07	3.743	47.5	1.870
51	50.50	3.08	190	2756	210	3046	280	4061	2800	600	9.20	20.58	101.07	3.979	50.5	1.990
61	61.00	3.72	160	2321	180	2611	200	2901	2800	600	9.60	21.16	108.57	4.274	54.3	2.137
73	72.00	4.39	150	2176	160	2321	180	2611	2800	600	9.60	21.16	116.07	4.570	58.0	2.285
90	88.00	5.37	120	1740	130	1885	170	2466	2800	600	9.60	21.16	127.07	5.003	63.5	2.501


X 欧式 D60.3




3 锥形 (1:8)



5 欧式圆形




8 花键 DIN 5482




传动轴	法兰
	X
3	•
5	•
8	•

C9 定心 D60.30 锥形轴(1:8)




可单独订购 代码HPL5924C9R


C0 定心 D60.3 圆轴 D28




可单独订购 代码 HPL5924C0R

E 侧面

类型	M		N		O	
	mm	in	mm	mm		Nm
E7	27	1.06	51	2.01	M10	30
E8	34	1.34	62	2.44	M10	30

X 侧面

类型	M		N		O	
	mm	in	mm	mm		Nm
X7	19	0.75	55	2.17	M8	15
X8	27	1.06	55	2.17	M8	15

G 侧面/泄油口

类型	M		P	
		Nm	mm	in
G3*	油口 ISO 1179-1-G 3/8	38	12	0.47
G7	油口 ISO 1179-1-G 1	130	21	0.83
G8	油口 ISO 1179-1-G 1 1/4	170	21	0.83

* 泄油口

油口/法兰组合

油口	法兰
	X
E	•
X	•
G	•

单向泵/马达的圆形油口组合


油口	41 51 61 输入/输出油口	73 90 输入/输出油口
E	E7 E7	E8 E7
X	X8 X7	X8 X7
G	G7 G7	G8 G7

双向泵/马达的圆形油口组合

油口	41 51 61	73 90	
	输入/输出油口	输入/输出油口	泄油线
E	E7 E7	E8 E8	G3
X	X7 X7	X8 X8	G3
G	G7 G7	G8 G8	G3

还有其他油口组合可供选择。如需了解更多信息，请联系我们的技术销售部门。

SG 铸铁



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
HPL														
1 2 3 系列														
PA4 齿轮泵 第4组			MA4 齿轮马达 第4组											
4 5 排量														
41			61											
51			90											
6 旋转方向														
S 逆时针/左			D 顺时针/右											
			H 双向内置泄油口											
			B 双向外部后置泄油口											
7 8 前法兰 - 传动轴														
X3 欧式 D60.3 - 锥形 (1:8)			X5 欧式 D60.3 - 欧式圆形											
			X8 欧式 D60.3 - 花键 DIN 5482											
C9 定心 D60.30 - 锥形(1:8)			C0 定心 D60.30 - 圆形 D28											
9 10 IN - 进油口														
... 请查阅第75和76页的表格														
11 12 OUT - 出油口														
... 请查阅第75和76页的表格														
13 密封														
B NBR泵			R NBR马达/双向泵 高压泵											
			V Viton泵											
			W Viton马达/双向泵 高压泵											
14 15 端盖														
SG 铸铁版本														